

TECHNISCHE EINZELHEITEN

<p>MOTOR</p> <p>Zylinderzahl 6</p> <p>Bohrung 80 mm</p> <p>Hub 82 mm</p> <p>Hubraum (Steuerhubvolumen) 2456 ccm</p> <p>Bremsleistung bei 3800 U/min. 58 PS</p> <p>Drehmoment bei 1300 U/min. 16 mkg</p> <p>Verdichtungsverhältnis 1:6,75</p> <p>GETRIEBE</p> <p>Zahl der Gänge 3 vorwärts, 1 rückwärts</p> <p>Übersetzung in den Gängen</p> <p>1. Gang 2,94</p> <p>2. Gang 1,66</p> <p>3. Gang 1,00</p> <p>Rückwärtsgang 3,78</p> <p>HINTERACHSE</p> <p>Übersetzungsverhältnis 1:4,3</p> <p>RÄDER UND REIFEN</p> <p>Felgenart der Scheibenräder Tiefbett</p> <p>Felgenreiße vorn und hinten 4,5-K x 15</p> <p>Reifenreiße vorn und hinten 6,40-15</p>	<p>REIFENDRUCK</p> <p>Vorn, bei Vollbelastung 1,4 atü</p> <p>Hinten, bei Vollbelastung 1,7 atü</p> <p>BREMSEN</p> <p>Fußbremse, Art und Wirkung Vierrad-Oldruckbremse</p> <p>Gesamtbremsfläche 732 qcm</p> <p>Handbremse, Art und Wirkung mech. Hinterradbremse</p> <p>WAGENABMESSUNGEN</p> <p>Radstand 2695 mm</p> <p>Spurweite vorn 1338 mm</p> <p>Spurweite hinten 1326 mm</p> <p>Bodenfreiheit 203 mm</p> <p>Länge über alles 4745 mm</p> <p>Breite über alles 1720 mm</p> <p>Höhe über alles, unbelastet 1625 mm</p> <p>ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG</p> <p>Zündfolge 1-5-3-6-2-4</p> <p>Batterie-Spannung 6 Volt</p> <p>Batterie-Kapazität 84 Ah</p> <p>Zündkerzen Bosch W 145 T 1</p>	<p>GEWICHTE</p> <p>Zulässiges Gesamtgewicht ca. 1640 kg</p> <p>Zulässiger Vorderachsdruk ca. 750 kg</p> <p>Zulässiger Hinterachsdruk ca. 890 kg</p> <p>Leergewicht (Betriebsgewicht) ca. 1240 kg</p> <p>FAHRWERTE</p> <p>Geschwindigkeit bei 3500 U/min.</p> <p>1. Gang ca. 34 km/h</p> <p>2. Gang ca. 60 km/h</p> <p>3. Gang ca. 100 km/h</p> <p>Beschleunigung von 0-80 km/h 16 sec.</p> <p>Bergsteigfähigkeit 1. Gang 37 %</p> <p>2. Gang 19 %</p> <p>3. Gang 11 %</p> <p>Höchstgeschwindigkeit ca. 133 km/h</p> <p>Kraftstoff-Normverbrauch auf 100 km 40,5 Ltr.</p> <p>Wendekreis - Durchmesser ca. 11 m</p> <p>FÜLLMENGEN</p> <p>Kühlsystem ca. 11 Ltr. Wasser</p> <p>Kraftstofftank ca. 50 Ltr. Kraftstoff</p> <p>Motor ca. 4,5 Ltr. Öl</p> <p>Getriebe ca. 4,1 Ltr. Öl</p> <p>Hinterachse ca. 4,5 Ltr. Öl</p>
---	--	--

Änderungen vorbehalten · Diese Daten sind auf Grund der Norm Nr. 70020 aufgestellt

ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT · RÜSSELSHEIM AM MAIN

OPEL-Händler überall. Auslandsvertrieb durch die weltumfassende Organisation der General Motors